

## 7002 DEVETAAL BETONETSER

Versie 01.0

---

<b>Omschrijving</b>	: is een krachtige zure reiniger die tevens ontvet.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: bevat middelen tegen corrosie en is vrij van zoutzuur en daardoor minder agressief.
<b>Toepassing</b>	: wordt toegepast voor sanitair, zwembaden, keukens, huishouding enz. verwijdert kalkaanslag, cementsluis, zeepresten, vette aanslag, urineresten, ketelsteen, roestaanslag en vuil. Devetaal Betonetser is geschikt voor wand- en vloertegels, baden, wasbakken, kranen, toiletten, urinoirs, metaal, glas, glazuur, chroom, porselein en zuurbestendige steensoorten. Devetaal Betonetser is tevens geschikt voor het reinigen en etsen betonvloeren e.d. Devetaal Betonetser wordt toegepast door grootverbruikers zoals schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, scholen, industrie, overheid, horeca enz.

---

**Basisgegevens** : **bepaald bij 20°C en 65% RV**

**Soortelijk gewicht** : 1,00 g/cm<sup>3</sup>

**Vaste-stof gehalte** : 0%

---

### Applicatiegegevens

**Verwerking** : verdunde Devetaal Betonetser uitschudden en verdelen of aanbrengen met borstel of pad. Verdunning met heet water intensificeert de werking. Devetaal Betonetser 5 à 10 minuten laten inwerken, eventueel borstelen en grondig spoelen met water.

**Theoretisch rendement** : Afhankelijk van de mate van vervuiling 1 : 2 tot 1 : 20 verdund of puur toepassen. Voor het aan etsen van betonvloeren doorgaans 1 : 5

---

### Overige gegevens

**Stabiliteit/opslag** : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij bewaren.

**Verpakking** : 5-10 liter

---

**Opmerking** : Devetaal Betonetser is zuurhoudend. Bij contact met huid of ogen meteen spoelen met water. Buiten bereik van kinderen houden. Indien geen zekerheid bestaat over de zuurbestendigheid van het te reinigen oppervlak eerst op onopvallende plaats testen.

---

---

**Veiligheidsvoorschriften**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**ARBO categorie** : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO

**Europese Verfrichtlijn 2004/42/EG bijlage II** : n.v.t.

---

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)