

7201 DEVETAAL AV- ALKYDVERHARDER

Versie 01.0

Omschrijving	: blanke toevoeging, geschikt voor de meeste alkydhars verven.
Bijzondere eigenschappen	: versnelling van de doordroging, krasvastheid, lichtechtheid en overschilderbaar tijd; bij 5% toevoeging verbetert ook de oplosmiddelbestendigheid.
Toepassing	: toevoeging (maximaal 5%) aan alkydhars lakken; ook geschikt voor Drost lakken.

Basisgegevens	: Bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: alifatische polyisocyanaat
Kleur	: transparant
Vaste-stof gehalte	: 17-18 massa %
Droogtijd	: bij 5% toevoeging wordt de droogtijd 25 tot 50% versneld. Drogingsacceleratie van 2 uur. Potlife bij 20°C: gemengd ca. 4 dagen.

Verpakking : 0.25-0.50 en 1 liter

Opmerking : Standaard informatie voor gebruikers van preparaten die isocyanaten bevatten.
De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en overgevoeligheidsreacties veroorzaken.
Bij het inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering.
Bij het werken met deze verf dienen alle voorzorgsmaatregelen, die voor oplosmiddelen bevattende verven worden voorgeschreven, zorgvuldig in acht te worden genomen.
In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden vermeden.
Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met deze verf worden betrokken.
NCO gehalte afgemengd = 3 massa%

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : C – Dit product bevat isocyanaten zie hiervoor de standaard informatie

**7201 DEVETAAL AV-
ALKYDVERHARDER****Versie 01.0**

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl