

DEVETAAL ALMOREINIGER**7001**

C : Corrosief



N : Milieugevaarlijk



8 : Bijtende stof.



9 : Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.

Gevaarlijk**Producent**

DROST COATINGS
Jachthavenweg 9
5928 NT Venlo Nederland
Postbus 3, 5900 AA Venlo
Tel: +31 (0)77 387 38 87
Fax: +31 (0)77 382 52 82
info@drostcoatings.nl
www.drostcoatings.nl

Verantwoordelijke verdeler

DROST COATINGS
Jachthavenweg 9
5928 NT Venlo Nederland
Postbus 3, 5900 AA Venlo
Tel: +31 (0)77 387 38 87
Fax: +31 (0)77 382 52 82
info@drostcoatings.nl
www.drostcoatings.nl

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

3 Identificatie van het product : Vloeibaar.
Handelsnaam : DEVETAAL ALMOREINIGER.
Aard van het product : Reinigingsmiddel. /Bestrijdingsmiddel

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : verwijderen van alg- en mos aanslag op muren, daken, ramen, terrassen, tegelpaden, hekwerken e.d.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : Zie verdeler.

1.4. Telefoonnummer bij noodgevallen**RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren**

Belangrijkste risico's : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.

2.1. Indeling van de stof of het mengsel**Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45**

: C; R34
N; R50

Gevarenklasse en categorie Code Verordening EG 1272/2008

- **Gezondheidsgevaren** : Huidcorrosie - Categorie 1B - Gevaarlijk (CLP : Skin Corr. 1B)
Ernstig oogletsel - Categorie 1 - Gevaarlijk (CLP : Eye Dam. 1)
- **Milieugevaren** : Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - acuut Gevaarlijk - Categorie 1 -
Waarschuwing (CLP : Aquatic Acute 1)

DROST COATINGS

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland
Postbus 3, 5900 AA Venlo
Tel: +31 (0)77 387 38 87
Fax: +31 (0)77 382 52 82
info@drostcoatings.nl
www.drostcoatings.nl

DEVETAAL ALMOREINIGER

7001

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

2.2. Etiketteringselementen**Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45****Symbo(o)l(en)****-R-Zinnen****- S-Zinnen**

- : Bijtend.
Milieugevaarlijk.
- : R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
- : S1/2 : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S18 : Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
S20 : Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S24/25 : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien en deskundig medisch advies inwinnen.
S27/28 : Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen, met veel water.
S29/35 : Afval niet in de gootsteen werpen ; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.
S29/56 : Afval niet in de gootsteen werpen ; deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S59 : Raai

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)**• Gevarenpictogrammen****• Gevarenpictogrammen code**

: SGH05 - SGH09

• Signaal woord

: Gevaarlijk

• Gevarenaanduidingen: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.**• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)****• Voorzorgsmaatregelen****- Algemeen**: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.**- Preventie**: P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.**DROST COATINGS**

DEVETAAL ALMOREINIGER
7001
RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

- **Reactie** : P301+P330+P331+P310+P321 - NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.
P303+P361+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.
P304+P340+P310+P320 - NA INADEMING : In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling dringend vereist.
P305+P351+P338+P310+P321 - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
- **Opslag** : P235 - Koel bewaren.
P405 - Achter slot bewaren.
- **Instructies voor verwijdering** : P501C - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

2.3. Andere gevaren
RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Samenstelling **Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:**

 : 5 - 15 % : - Kationogene opervlakreactieve stoffen
Desinfectiemiddelen

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EINECS nr	EG index	VERKLARING
Didecyldimethylammoniumchloride	: 10 - 20 %	7173-51-5	230-525-2	612-131-00-6	----- Xn: R22 C, R34
Propaan-2-ol	: 1 - 5 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	----- F: R11 R67 Xi: R36

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Eerste hulp** : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
- **Inademing** : In frisse lucht laten ademen. Houd de persoon warm en rustig.
Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.
- **Kontakt met de huid** : Zelfs bij licht contact, onmiddellijk besmette kleding uittrekken/huid grondig wassen met milde zeep / water.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen.
- **Kontakt met de ogen** : Contactlenzen verwijderen.
In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
- **Inname** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de persoon de verpakking of etiket tonen.
Niet laten braken.

DROST COATINGS

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland

Postbus 3, 5900 AA Venlo

Tel: +31 (0)77 387 38 87

Fax: +31 (0)77 382 52 82

info@drostcoatings.nl

www.drostcoatings.nl

DEVETAAL ALMOREINIGER**7001****RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen (vervolg)****4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Andere inlichtingen : Medische assistentie inroepen. in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen.
Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
De belangrijkste symptomen en effecten zijn beschreven in de etikettering (zie hoofdstuk 2) en/of in hoofdstuk 11.
Verdere belangrijke symptomen en effecten zijn verder niet bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Medische spoedbehandeling : Behandeling naar de symptomen (ontsmetting, vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.
Medische hulp inroepen.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen**

- Aanbevolen blusmiddelen: : Niet van toepassing.
- Niet geschikt : Niet van toepassing.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale blootstellingsrisico's : Produceert een dichte zwarte rook gedurende de brand waardoor het zicht wordt belemmerd.

5.3. Advies voor brandweelieden

- Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Preventie** : Geen open vuur. Rookverbod.
- Aanbevelingen.** : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.
De ruimte ventileren.
Gas/rook/damp/aërosolen niet inademen. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en 8.
Het gemorste product op en hard oppervlak kan een ernstig slip-/val risico inhouden.

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij morsen en/of lekkage : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.
Het residu wegspoelen/aanlengen met water.
Geschikte afvalvaten gebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**DROST COATINGS**

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland
Postbus 3, 5900 AA Venlo
Tel: +31 (0)77 387 38 87
Fax: +31 (0)77 382 52 82
info@drostcoatings.nl
www.drostcoatings.nl

DEVETAAL ALMOREINIGER**7001****RUBRIEK 7. Hantering en opslag**

Behandeling : De handen wassen. alvorens te eten, drinken en roken.
De gebruikelijke zorgvuldigheden die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden dienen in acht te worden genomen.
Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
Voldoe aan de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. De voorzorgsmaatregelen op het etiket dienen in acht te worden genomen.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Verwijderd houden van : Oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.
Niet roken tijdens gebruik.
Voorkom toegang voor onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen.
Afval niet in gootsteen werpen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik : Voor een juist gebruik vermeld als in hoofdstuk 1, het advies zoals vermeld in hoofdstuk 7 in acht nemen.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

Maatregelen bij blootstelling : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om dampconcentraties tot een minimum te beperken.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.

Persoonlijke beveiliging

- **Ademhalingsbescherming** : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
- **Huidbescherming** : Beschermkleding is niet absoluut noodzakelijk.
- **Oogbescherming** : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.
- **Handbescherming** : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne** : Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.

8.2. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Betreffende ingrediënten : 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 200
2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 400
2-Propanol : MAK - Duitsland [mg/m³] : 500
2-Propanol : MAK - Duitsland [ppm] : 200
2-Propanol : MAC [mg/m³] : 650
2-Propanol : MAC [ppm] : 250

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische vorm : Vloeibaar.
Kleur : Kleurloos.
Geur : Alcohol.

DROST COATINGS

DEVETAAL ALMOREINIGER**7001****RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)**

pH waarde	: 7,5
Beginkookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Eindkookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid	: 0,98
Dampspanning [hPa]	: Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit	: < 50 mPas 20°C
Oplosbaarheid in water	: Volledig.
Vlampunt [°C]	: 55
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen [kg/m3]	: 2-Propanol : Explosiegrenzen - onderste [%] : 2 2-Propanol : Explosiegrenzen - bovenste [%] : 12

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit****10.2. Stabiliteit**

Thermische stabiliteit : Stabiel. onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden. (zie rubriek 7)

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden condities**10.5. Te vermijden stoffen**

Te vermijden stoffen : Sterke zuren.
Aluminium.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

Informatie over toxiciteit : Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in rubriek 6 van 1999/45/EG is dit product geclassificeerd zoals vermeld in hoofdstuk 15. De toxische componenten zijn vermeld in hoofdstuk 3.

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Didecyldimethylammoniumchloride : 500 - 2000
2-Propanol : 5045

Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : 2-Propanol : 13000

RUBRIEK 12. Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

Betreffende het product : Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in hoofdstuk 15. Eventueel milieubelastende componenten zijn vermeld in hoofdstuk 3.

DROST COATINGS

DEVETAAL ALMOREINIGER**7001****RUBRIEK 12. Ecologische informatie (vervolg)**

48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : Didecyldimethylammoniumchloride : 0.094

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Didecyldimethylammoniumchloride : 1.2

12.2. Persistentie - afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

12.3. Vermogen tot bioaccumulatie**12.4. Mobiliteit in de bodem****12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****12.6. Andere schadelijke effecten**

Informatie betreffende ecologische effecten : Geen gegevens beschikbaar. Voorkom lozing in het milieu.

BZV5-waarde [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

CZV-waarde [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwijdering : Voorkom lozing in het milieu. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer**Algemene informatie**

Shipping name : UN1903 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (Didecyldimethylammoniumchloride), 8, III, (E)

- UN Nr : 1903

: 9E

Vervoer over land

- ADR/RID : Group : III
Klasse : 8

- G.I. nr : 80

- Proper shipping name : UN1903 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (Didecyldimethylammoniumchloride), 8, III, (E)

- ADR Klasse : 8

- ADR Verpakkingsgroep : III

Zeevervoer

- IMO-IMDG : Klasse 8

IMO Verpakkingsgroep : III

- IMDG-Zeevervuiling : YES ò

- EMS-Nr : F-A S-B

Luchtvervoer

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 820
Packaging instructions passenger : 818

DROST COATINGS

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland

Postbus 3, 5900 AA Venlo

Tel: +31 (0)77 387 38 87

Fax: +31 (0)77 382 52 82

info@drostcoatings.nl

www.drostcoatings.nl

DEVETAAL ALMOREINIGER**7001****RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)**

- **Juiste vervoersnaam** : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Didecyldimethylammonium chloride)
- **IATA** : 8
- IATA Verpakkingsgroep** : III
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : De bestuurder moet geen maatregelen nemen in geval van brand van de lading.
- Bij morsen en/of lekkage** : Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder onnodig risico.

Geen open vuur. Rookverbod.

Omstaanders uit de gevarezone houden.

ONMIDDELLIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

Aanvullende informatie**RUBRIEK 15. Regelgeving****Europese Gemeenschappen****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

*Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.**Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.***EG Classificatie** : C; R34
N; R50**Symbo(o)l(en)**: Bijtend.
Milieugevaarlijk.**R-Zinnen**: R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.**S-Zinnen**: S1/2 : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S18 : Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
S20 : Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S24/25 : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S27/28 : Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen, met veel .
S29/35 : Afval niet in de gootsteen werpen ; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.
S29/56 : Afval niet in de gootsteen werpen ; deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S59 : Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.
S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S64 : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).**DROST COATINGS**

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland

Postbus 3, 5900 AA Venlo

Tel: +31 (0)77 387 38 87

Fax: +31 (0)77 382 52 82

info@drostcoatings.nl

www.drostcoatings.nl

DEVETAAL ALMOREINIGER**7001****RUBRIEK 15. Regelgeving (vervolg)****Overige** : Bevat: Didecyldimethylammoniumchloride**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling****RUBRIEK 16. Overige informatie****Text van de R-Zinnen van § 2** : R11 : Licht ontvlambaar.
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 2001/58/EG van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document